

SANWA®

อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง

ประตุน้ำ

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดเส้นท่อทั้ง 2 ด้าน
2. วิธีการประกอบ
 - 2.1. ต่อประตุน้ำเข้ากับท่อพีวีซี
 - 2.1.1. เชื่อมข้อต่อเกลียวนอกเข้ากับปลายท่อทั้ง 2 ด้าน
 - 2.1.2. ใช้เทปพันเกลียว พันที่เกลียวของข้อต่อทั้ง 2 ข้าง
 - 2.2. ต่อประตุน้ำเข้ากับท่อแป๊ป
 - 2.2.1. นำท่อแป๊ปไปกลึงเกลียวบริเวณปลายท่อ
 - 2.2.2. ใช้เทปพันเกลียว พันไปที่เกลียวท่อทั้ง 2 ด้าน
3. ขันประตุน้ำเข้ากับปลายท่อทีละด้าน
4. ใช้ประแจเลื่อนจับบริเวณบ่าวาล์วแล้วขันเข้ากับท่อ
5. ไม่ควรขันให้แน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้ลิ้นปิด-เปิดเลื่อนขึ้นลงไม่ได้



ผลิตโดย

บริษัท ฮาซามิ-ไทย อัลลอย จำกัด

9/23 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร : 02-129-5499 แฟกซ์ : 02-129-5489

เว็บไซต์ : www.sanwa.co.th

SANWA

HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

Gate Valve

Manual

1. Clean the pipe both sides by water, to remove sand, mud, molten, any other foreign materials.
2. Installation
 - 2.1. Installed with PVC
 - 2.1.1. Fixing both sides of pipe with Valve Socker.
 - 2.1.2. Sealing thread with plumbing tape.
 - 2.2. Installed with Galvanized pipe.
 - 2.2.1. Thread cutting both sides of pipe.
 - 2.2.2. Sealing thread with plumbing tape.
3. To Connect the valve and pipe, always hold the pipe in a pipe vice. and apply the wrench onto the connected end of the valve.
4. Care should be taken not to overtighten the pipe connected to the valve. If the pipe is inadvertently screwed deep into the thread chamber of the valve. it may deform the body seat.

